

MANGUEIRAS DE NYLON 6

Poliamida (Nylon) 6

Características: Semi rígido, ótima resistência mecânica, elétrica e pressão; produtos químicos, óleos e solventes e intempéries; temperatura de 90° C.

Aplicações : Lubrificação, ar comprimido, circuitos hidráulicos, instrumentação e condução de fluidos

Côr : Leitoso

Lances : 100 Mts.



Nominal	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Parede	Pressão Trabalho	Pressão Ruptura
1/8"	3,18	2,01	0,58	650 psi	1600 psi
3/16"	4,76	3,54	0,61	400 psi	1060 psi
1/4"	6,35	4,35	1,00	400 psi	1100 psi
5/16"	7,94	5,80	1,07	450 psi	1150 psi
3/8"	9,53	6,35	1,59	550 psi	1450 psi
1/2"	12,70	9,53	1,59	400 psi	1000 psi
5/8"	16,00	12,70	1,65	300 psi	800 psi
---	4,00	2,00	1,00	550 psi	2400 psi
---	4,00	2,50	0,75	600 psi	1600 psi
---	6,00	4,00	1,00	350 psi	1450 psi
---	8,00	6,00	1,00	350 psi	1000 psi
---	10,00	8,00	1,00	350 psi	1000 psi
---	12,00	9,00	1,50	350 psi	1000 psi
---	16,00	12,00	2,00	350 psi	1000 psi