

MANGUEIRA PVC TRANÇADA AR AGUA PT 200/300 PSI



Camada interna em Pvc Flexível (Policloreto de Vinila) com Trançado intermediário em Poliéster. e camada externa em PVC com borracha Nitrílica (NBR)

Características :

Boa flexibilidade e mobilidade ,ótima resistência a óleos, graxas e raios UV, boa resistência mecânica a impactos e rasgo. Temperatura entre 0 e 60°C

Aplicações :

Condução e transferência de fluidos em baixa pressão, equipamentos e ferramentas pneumáticas, condução de água pressurizada e refrigeração de moldes.

Côr : Preto

Lances : 50 mts

Nominal	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Parede	Pressão Trabalho	Pressão Ruptura
1/4"	9,35	1/4"	1,5	300 psi	600 psi
5/16"	10,94	5/16"	1,5	300 psi	600 psi
3/8"	13,53	3/8"	2,0	300 psi	600 psi
1/2"	17,70	1/2"	2,5	300 psi	600 psi
5/8"	21,47	5/8"	2,8	300 psi	600 psi
3/4"	25,05	3/4"	3,0	300 psi	600 psi
1"	32,40	1"	3,5	300 psi	600 psi
1.1/4"	39,35	1.1/4"	3,8	200 psi	400 psi
1.1/2"	47,10	1.1/2"	4,5	200 psi	400 psi
2"	60,80	2"	5,0	200 psi	400 psi