

MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANÇADA PT 150/250 PSI



Pvc Flexível (Policloreto de Vinila) com Trançado interno em Poliéster.

Características :

Boa flexibilidade e transparência, permitindo a visualização dos fluídos, excelente resistência a produtos químicos e raios UV, boa resistência mecânica a impactos e rasgo. Temperatura entre 0 e 40°C.

Aplicações :

Condução e transferência de fluidos em baixa pressão, equipamentos e ferramentas pneumáticas, condução de água pressurizada e refrigeração de moldes.

Côr : Cristal

Lances : 50 mts

Nominal	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Parede	Pressão Trabalho	Pressão Ruptura
3/16"	6,75	3/16"	1,0	250 psi	500 psi
1/4"	9,35	1/4"	1,5	250 psi	500 psi
5/16"	10,94	5/16"	1,5	250 psi	500 psi
3/8"	13,53	3/8"	2,0	250 psi	500 psi
1/2"	17,70	1/2"	2,5	250 psi	500 psi
5/8"	21,47	5/8"	2,8	250 psi	500 psi
3/4"	25,05	3/4"	3,0	250 psi	500 psi
1"	32,40	1"	3,5	250 psi	500 psi
1.1/4"	39,35	1.1/4"	3,8	150 psi	300 psi
1.1/2"	47,10	1.1/2"	4,5	150 psi	300 psi
2"	60,80	2"	5,0	150 psi	300 psi