Hortobor
A Casa da Borracha

Roda com núcleo de ferro fundido com banda de rodagem moldado em Poliuretano amarelo.



O sistema “Kingpinless”, sem o pino central, elimina o elo mais fraco de um rodízio e por isso é indicado para aplicações industriais severas. O sistema também propicia um giro suave, sem folga em suas pistas blindadase termicamente endurecidas, o que diminui a manutenção e prolonga sua vida útil.

LINHA MÉDIA - PF-E

CÓDIGO	MODELO	RODA DIAMETRO	RODA LARGURA	CUBO mm	P - PLACA E - ESPIGA	RODAGEM Tipo	EIXO MM	CARGA KG	RAIO GIRO mm	ALTURA mm
GMK 52 PF-E	Giratório c/ placa	5”	2”	62	P 140x130mm	Rol. Esferas	17	600	98	183
GMK 62 PF-E	Giratório c/ placa	6”	2”	62	P 140x130mm	Rol. Esferas	17	700	116	205
GMK 82 PF-E	Giratório c/ placa	8”	2”	62	P 140x130mm	Rol. Esferas	20	900	159	251
FMK 52 PF-E	Fixo c/ placa	5”	2”	62	P 140x130mm	Rol. Esferas	17	600	98	183
FMK 62 PF-E	Fixo c/ placa	6”	2”	62	P 140x130mm	Rol. Esferas	17	700	116	205
FMK 82 BF-E	Fixo c/ placa	8”	2”	62	P 140x130mm	Rol. Esferas	20	900	159	251
R 52 PF-E	Roda avulsa	5”	2”	62		Rol. Esferas	17	600		
R 62 PF-E	Roda avulsa	6”	2”	62		Rol. Esferas	17	700		
R 82 PF-E	Roda avulsa	8”	2”	62		Rol. Esferas	20	900		
F- 3	Freio Pedal Lock	5”-6”-8”								
F- 5	Trava Direcional	5”-6”-8”								
F- 6	Freio Face Lock	5”-6”-8”								