

## MANGUEIRA PVC TRANÇADA PNEUMÁTICA PT 500 PSI



Camada interna em Pvc Flexível (Policloreto de Vinila) com Trançado intermediário em Poliéster. e camada externa em PVC com frisos rayados longitudinais.

### Características :

Boa flexibilidade e mobilidade ,ótima resistência a óleos, graxas e raios UV, boa resistência mecânica a impactos e rasgo. Temperatura entre 0 e 60°C

### Aplicações :

Condução e transferência de fluidos em média pressão, equipamentos e ferramentas pneumáticas, condução de água pressurizada, refrigeração de moldes e linhas de ar comprimido.

**Côr :** Preto

**Lances :** 50 mts

Nominal	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Parede	Pressão Trabalho	Pressão Ruptura
1/4"	9,35	1/4"	1,5mm	500 psi	600 psi
5/16"	10,94	5/16"	2,0mm	500 psi	600 psi
3/8"	13,53	3/8"	2,5mm	500 psi	600 psi
1/2"	17,70	1/2"	3,0mm	500 psi	600 psi
5/8"	21,47	5/8"	3,5mm	500 psi	600 psi
3/4"	25,05	3/4"	4,0mm	500 psi	600 psi